

EOLIS

AIR MANAGER

Jusqu'à 120 m²



EOLIS AIR MANAGER 600 • 600S		EOLIS AIR MANAGER 1200 • 1200S
Surface traitée maxi	60 m ²	120 m ²
SYSTÈME DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT		
Bloc filtres Perform+	Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié EN1276 EN14675*	Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié EN1276 EN14675*
	Filtre de qualité médicale HEPA H13 certifié EN1822	Filtre de qualité médicale HEPA H13 certifié EN1822
	Filtre à charbon actif Très Haute Densité	Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Bloc filtres sur-mesure	Sur demande	Sur demande
Fonctions activables	Photocatalyse	Photocatalyse
	Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 600 S)	Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 1 200 S)
TECHNOLOGIE		
Affichage de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)	Oui (COV et PM2.5)
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui (mesure en temps réel)	Oui (mesure en temps réel)
Historique de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)	Oui (COV et PM2.5)
Mode Automatique (Activ)	Oui	Oui
Supervision, gestion de parc	Oui	Oui
Planificateur journalier	Oui	Oui
Application smartphone	Oui (IOS et Android)	Oui (IOS et Android)
Mode nuit ultra silencieux	Oui	Oui
Verrouillage du clavier avancé	Oui (Code pin)	Oui (Code pin)
Télécommande	Oui (depuis smartphone)	Oui (depuis smartphone)
Indicateur d'état d'usure de la lampe UV	Oui	Oui
Langues disponibles	FR, EN, CN, ES, IT, DE	FR, EN, CN, ES, IT, DE
CARACTÉRISTIQUES		
Débit d'air maxi (m ³ / heure)	350	550
Niveau sonore min / max (dB)	18 ~ 52	18 ~ 59
Vitesses de ventilation	5	5
Puissance min / max absorbée (W)	13 ~ 60-65	16 ~ 75-80
Dimensions h. x l. x p (cm)	50,5 x 38,5 x 23	70,5 x 39,5 x 24
Poids : filtres inclus (kg)	8,9 kg	11,8 kg
KIT DE REMPLACEMENT		
	Bloc filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg)	Bloc filtres fabriqué en France (poids : 2,6 kg)
	Lampe UV 7W	2 Lampes UV 7W

* Liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web